


PD6030(SDI 转 VGA)

版本:1.0



功能示意图



产品简介

中帝威(DeviceWell)高清视频转换器，一款专用于 3G/HD/SD SDI 信号转换为 VGA 信号的设备。设备集成 3G/HD/SD-SDI 接收器及 VGA 编码器，可方便的将 3G/HD/SD-SDI 信号转为 VGA 信号.同时 PD6030 还可以将 3G/HD/SD-SDI 信号中的音频解嵌，输出到模拟端口中.此外,PD6030 还支持"变频"功能，可以将输入的 SDI 信号"变换"为 VESA 标准分辨率输出。

产品特性

- ◆ 3G/HD/SD SDI 信号输入
- ◆ 支持 1080P/1080I/720P/480I/576I/1080PSF 等格式
- ◆ VGA 信号输出
- ◆ SDI 输入信号自适应
- ◆ SDI 内嵌音频解嵌
- ◆ 支持模拟音频输出
- ◆ VGA 可设定为 " 变频 " 输出
- ◇ 特殊功能可定制

接口说明



- 1.DC 5V-12V 2.SDI 输入 3.SDI 输出
4.LED 指示(P:电源 L: 标清 M: 高清 H: 3G)
5.音频输出 6.VGA 输出
7.输出设定(参见下表)

产品参数		
产品名称	高清视频转换器	
产品型号	PD6030	
SDI 视频输入	输入信号	SDI 高清串行数字视频信号
	码率	270Mbps~2.97Gbps
	连接器	BNC 符合 IEC169-8 标准
	信号幅度	800mV±10%(75R)
	阻抗	75Ω
VGA 视频输出	输出信号	模拟 VGA 输出
	连接器	DB-15
	信号幅度	800mV±10%
	阻抗	75Ω
模拟音频输出	输出信号	模拟立体声音频
	阻抗	16Ω
	连接器	耳机
常规参数	电源	DC5-12V
	功率	<2W
	主机尺寸	141 X 102 X 30 mm
	控制面板	数字编码开关
	主机重量	0.3 KG
	工作温度	0℃~50℃无冷凝
	存储温度	-20℃~75℃
	工作湿度	20%~70%RH
	存储湿度	0%~90%RH, 不结露

设定参数	
	
编码数值	对应分辨率
0	800 X 600 @60HZ
1	1024 X 768 @60HZ
2	1280 X 720 @60HZ
3	1280 X 768 @60HZ
4	1280 X 800 @60HZ
5	1280 X 960 @60HZ
6	1280 X 1024 @60HZ
7	1360 X 768 @60HZ
8	1440 X 900 @60HZ
9	1600 X 1200 @60HZ
A	1920 X 1080 @60HZ
B	1440 X 1050 @60HZ
C	800 X 600 @60HZ
D	1024 X 768 @60HZ
E	1280 X 960 @60HZ
F	1600 X 1200 @60HZ

产品型号	功能	机箱类型	电源类型	其它
PD6030	SDI 转 VGA	Mini	标准 AC-DC 12V 电源	
PD6070	SDI 转 DVI	Mini	标准 AC-DC 12V 电源	

PD6030 应用示意图

